

Platinas

Las platinas son productos de alta resistencia a la tracción y fatiga. Esto en relación a la composición química de la materia prima que contiene altos contenidos de Manganeso y Carbono. Se utilizan en la fabricación de cerramientos, metalistería, ornamentación, herramientas agrícolas, etc.

Características

- Límite de Fluencia mínimo: 2530 kg/cm²
- Resistencia a la tracción: 4080 – 5620 kg/cm²

Referencia	Pulgadas	Dimensión mm	Kg/m	Kg/6m	Tolerancia Lado (mm)	Tolerancia espesor (mm)
12 mm (1/2)	1/2 x 3/16	12x4	0,377	2,26	± 0,4	± 0,3
	1/2 x 1/4	12x6	0,566	3,40	± 0,4	± 0,3
15 mm (5/8)	5/8 x 1/8	15x3	0,354	2,12	± 0,4	± 0,3
	5/8 x 3/16	15x4	0,472	2,83	± 0,4	± 0,3
18 mm (3/4)	3/4 x 1/8	18x3	0,424	2,54	± 0,4	± 0,3
25 mm (1)	1 x 1/8	25x3	0,59	3,54	± 0,4	± 0,3
Trefilada	1/2 x 1/8	12x3	0,283	1,70	± 0,4	± 0,3
	1/2 x 1/8	11x2,75	0,238	1,43	± 0,4	± 0,3
	1/2 x 1/8	10x2,5	0,197	1,18	± 0,4	± 0,3
	1/2 x 1/8	10,5x2,75	0,206	1,24	± 0,4	± 0,3

